



適用範囲が広く及び印刷可能なUHFオンメタルラベル

この適用範囲が広いラベルは金属資産で、特に不規則な、不均等な表面のために、容易に付くことができます。金属表面で良い業績が、RFID プリンターによって印刷し、符号化である場合もあります。

物理的な特徴

モデル：	RCO7070
材質：	PET/アルミ箔/発泡スチロール
寸法：	20 x 10 x 1mm(L x W x T)
使用温度：	-40~+85℃
保存温度：	23±3℃
保存湿度：	50±15 %RH
IPコード：	IP68、水深1mで5時間テスト


RFID機能

RFID規格：	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
チップタイプ	NXP UCode 8/9/9xe
メモリ：	U8: User-N/A; EPC- 128 bits; TID - 96 bits U9: User-N/A; EPC- 96 bits; TID - 96 bits U9xe: User-N/A; EPC- 128 bits; TID - 96 bits
読み取り範囲(固定リーダー)：	US: 1.5 m, 金属
読み取り範囲(ハンドヘルドリーダー)：	US: 0.4 m, 金属


他の特徴

データ保存：	> 10 years
再書き込み：	100,000 times
取付け：	接着剤
サポートプリンター：	SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc.
カスタマイズ：	印刷のロゴ、バーコード、通し番号、設計する符号化等
パッケージ：	リールコア内径: 76.2ミリメートル/3インチ、外径< 220ミリメートル/8.7インチ、1000個/ロール
用途：	追跡する金属容器 装置及び装置追跡の倉庫の棚 追跡する自動車部品 等追跡するITの資産

寸法:



範囲を読む:



用途:

